

Nazwa i adres dostawcy urządzenia		DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 00-403 Warszawa ul. Solec 24/253 Zakład Produkcyjny: 26-067 Strawczyn Ruda Strawczyńska 103A
PARAMETRY URZĄDZENIA	J.M.	IDENTYFIKATOR MODELU DEFRO HOME PRIMA ME, DEFRO HOME PRIMA ME BL, DEFRO HOME PRIMA ME BP, DEFRO HOME PRIMA ME G, DEFRO HOME PRIMA ME BL G, DEFRO HOME PRIMA ME BP G, DEFRO HOME PRIMA ME T, DEFRO HOME PRIMA ME C, DEFRO HOME PRIMA ME U, DEFRO HOME PRIMA ME TZ, DEFRO HOME PRIMA ME SHORT
Klasa efektywności energetycznej	-	
Bezpośrednia moc cieplna	kW	13,4
Pośrednia moc cieplna	kW	N/A
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	-	107
Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej	%	80,6
Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej	%	N/A
Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji urządzenia	-	Każdorazowo przed montażem, uruchomieniem lub konserwacją urządzenia, należy uwzględnić zalecenia zawarte w Instrukcji Obsługi dostarczonej przez producenta.